



**LG**  
Life's Good

# UNDERHÅLLS- VÄRME

## LG NORDIC LIBERO

C09LH / S09LHU

C12LH / S12LHU



## Värmepump byggd för Nordiskt klimat

- Underhållsvärme
- Låg ljudnivå tack vare LG's patenterade fläkt i inomhusenheten
- Hög värmekapacitet
- Hög luftomsättning för bättre värmespridning

# PRODUKTINFORMATION



Inomhusenhet				C09LH	C12LH
Kapacitet	Kyla	Min/Nom/Max	kW	0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,5 / 4,0
	Värme	Min/Nom/Max	kW	0,9 / 3,2 / 5,0	0,9 / 4,0 / 6,0
Kapacitet	Värme -7°C	Max	kW	3,2	3,8
Effektförbrukning	Kyla	Nom	kW	0,55	0,88
	Värme	Nom	kW	0,7	0,96
EER				4,55	4,0
COP				4,6	4,2
SEER				5,6	5,8
SCOP				4	4
Pdesign (@ -10°C)			kW	-	-
Energiklass	Kyla/Värme			A+/A+	A+/A+
Årlig energiförbrukning	Kyla/Värme		kWh	157/1225	212/1470
Luftflöde		Hög/Mellan/Låg	m <sup>3</sup> /min	10,5 / 8,5 / 5,5	10,5 / 8,5 / 5,5
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Mellan/Låg	dBA	38 / 33 / 23	39 / 33 / 23
Ljudeffektsnivå	Kyla	Max	dBA	57	57
Avfuktning			l/h	1,1	1,3
Dimensions		WxHxD	mm	885x285x210	885x285x210
Vikt			kg	11	11

Utomhusenhet				S09LHU	S12LHU
Kompressor	Typ			Rotary	Rotary
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom	dBA	45	45
	Värme	Nom	dBA	45	45
Ljudeffektsnivå	Kyla	Max	dBA	65	65
Dimensions	BxHxD		mm	770x545x288	770x545x288
Vikt			kg	34	34
Köldmedium	Typ			R410A	R410A
	Fyllning		g	1,0	1,0
	Extrafyllning	efter 12,5m)	g/m	20	20
Strömförsörjning			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Avsäkring /A			A	10	10
Total rörlängd		Min-Max	m	2~20	2~20
Nivåskillnad	IDU-ODU	Max	m	10	10
Röranslutningar	Vätska		mm(tum)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
	Gas		mm(tum)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)

LG Electronics förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel

Återförsäljare



Försäljning/distribution av:  
**LG Värmepumpar & Luftkonditionering**  
 Traktorgatan 2, 745 37 Enköping  
 Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97  
 info@kinnan.se / www.kinnan.se