

## MULTI

MU3M19 / MU3M21



## Multi split utomhusenhet

- Arbetsområde ned till -10C i kyl drift och -18C i värmedrift
- Stort utbud av inomhusenheter
- Går att låsa i kyla alternativt värmeläge
- Nattsänkning för att minimera ljudnivån
- Bibehåller en hög kapacitet även vid låga minusgrader

# PRODUKTINFORMATION

Utomhusenhet				MU3M19 UE2	MU3M21 UE2
Kompressor	Typ			Twin Rotary	Twin Rotary
Kapacitet	Kyla	Min/Nom/Max	kW	1.4 / 5.3 / 6.3	1.4 / 6.2 / 7.3
	Värme	Min/Nom/Max	kW	1.4 / 6.3 / 7.3	1.5 / 7.0 / 7.8
Kapacitet	Värme -7°C	Max	kW	4.4	4.9
Effektförbrukning	Kyla	Nom	kW	0.1 / 1.3 / 2.1	0.1 / 1.6 / 2.4
	Värme	Nom	kW	0.2 / 1.5 / 2.6	0.2 / 1.7 / 2.7
Driftström	Kyla	Min/Nom/Max	A	0.6 / 6.0 / 9.0	0.6 / 6.6 / 10.3
	Värme	Min/Nom/Max	A	0.8 / 7.0 / 11.5	0.9 / 7.4 / 11.8
EER				4.10	3.90
COP				4.10	4.11
SEER				6.10	6.10
SCOP				3.90	3.90
Pdesign (@-10°C)			kW	5.1	5.5
Energiklass	Kyla/Värme			A++ / A	A++ / A
Årlig energiförbrukning	Kyla/Värme		kWh	304 / 1,831	356 / 1,974
Luftflöde		Nom	m <sup>3</sup> /min	50	50
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom	dB(A)	50	51
	Värme	Nom	dB(A)	52	53
Ljudeffektsnivå	Kyla	Max	dB(A)	64	64
Dimensions		BxHxD	mm	870 × 655 × 320	870 × 655 × 320
Vikt			kg	45.0	45.0
Köldmedium	Typ			R410A	R410A
	Fyllning		kg	1,7	1,8
	Extrafyllning	(efter 7.5m)	g/m	20	20
Driftsområde (Utomhus)	Kyla	Min~Max	°C DB	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Värme	Min~Max	°C WB	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Strömförsörjning			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Avsäkring /A			A	20	20
Total rörlängd		Max	m	50	50
Rörlängd / inomhusenhet		Max	m	25	25
Nivåskillnad	IDU-ODU	Max	m	15	15
	ODU-IDU	Max	m	7.5	7.5
Röranslutningar	Gas		mm(tum)	ø 6.35 (1/4) x 3	ø 6.35 (1/4) x 3
	Dränering	O.D./I.D.	mm	ø 9.52 (3/8) x 3	ø 9.52 (3/8) x 3

LG Electronics förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel

Återförsäljare

**Friska  
fläktar**  
Kyl & Värme AB

Pilgatan 3  
761 32 Norrtälje  
Tel. 0176-108 40  
Fax. 0176-184 71



Försäljning/distribution av:  
**LG Värmepumpar & Luftkonditionering**  
Traktorgatan 2, 745 37 Enköping  
Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97  
info@kinnan.se / www.kinnan.se