

## MULTI

MU4M25 / MU4M27 / MU5M30



## Multi split utomhusenhet

- Arbetsområde ned till -10C i kyl drift och -18C i värmedrift
- Stort utbud av inomhusenheter
- Går att låsa i kyla alternativt värmeläge
- Nattsänkning för att minimera ljudnivån
- Bibehåller en hög kapacitet även vid låga minusgrader

# PRODUKTINFORMATION

Utomhusenhet				MU4M25 U42	MU4M27 U42	MU5M30 U42	
Kompressor	Typ			Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	
Kapacitet	Kyla	Min/Nom/Max	kW	1.3 / 7.0 / 8.5	1.3 / 7.9 / 9.5	1.3 / 8.8 / 10.6	
	Värme	Min/Nom/Max	kW	1.5 / 8.4 / 9.4	1.5 / 9.1 / 10.6	1.5 / 10.1 / 12.1	
Kapacitet	Värme -7°C	Max	kW	5.9	6.4	7.1	
Effektförbrukning	Kyla	Nom	kW	0.4 / 1.7 / 2.6	0.4 / 2.0 / 3.0	0.4 / 2.2 / 3.4	
	Värme	Nom	kW	0.5 / 1.8 / 3.0	0.5 / 2.0 / 3.6	0.5 / 2.2 / 3.7	
Driftström	Kyla	Min/Nom/Max	A	2.0 / 7.2 / 11.1	2.0 / 8.5 / 13.2	2.0 / 9.9 / 16.2	
	Värme	Min/Nom/Max	A	2.2 / 8.1 / 12.8	2.2 / 9.1 / 15.8	2.2 / 9.8 / 16.5	
EER				4.21	4.00	4.00	
COP				4.69	4.52	4.60	
SEER				6.10	6.10	6.10	
SCOP				3.81	3.81	3.81	
Pdesign (@-10°C)	kW			7.7	7.7	7.8	
Energiklass	Kyla/Värme			A++ / A	A++ / A	A++ / A	
Årlig energiförbrukning	Kyla/Värme			kWh	402 / 2,829	453 / 2,829	505 / 2,866
Luftflöde	Nom		m <sup>3</sup> /min	60	60	60	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom	dB(A)	51	51	51	
	Värme	Nom	dB(A)	53	53	53	
Ljudeffektsnivå	Kyla	Max	dB(A)	62	63	64	
Dimensions	BxHxD		mm	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330	
Vikt				kg	64.0	64.0	64.0
Köldmedium	Typ			R410A	R410A	R410A	
	Fyllning			kg	3,2	3,2	3,2
	Extrafyllning (efter 7.5m)			g/m	20	20	20
Driftsområde (Utomhus)	Kyla	Min~Max	°C DB	-10 ~ 48	-10 ~ 48	-10 ~ 48	
	Värme	Min~Max	°C WB	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	
Strömförsörjning				ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Avsäkring /A				A	25	25	25
Total rörlängd	Max		m	70	70	75	
Rörlängd / inomhusenhet	Max		m	25	25	25	
Nivåskillnad	IDU-ODU	Max	m	15	15	15	
	ODU-IDU	Max	m	7.5	7.5	7.5	
Röranslutningar	Gas		mm(tum)	ø 6.35 (1/4) × 4	ø 6.35 (1/4) × 4	ø 6.35 (1/4) × 5	
	Dränering		O.D./I.D.	mm	ø 9.52 (3/8) × 4	ø 9.52 (3/8) × 4	ø 9.52 (3/8) × 5

LG Electronics förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel

Återförsäljare

**Friska  
fläktar**  
Kyl & Värme AB

Pilgatan 3  
761 32 Norrtälje  
Tel. 0176-108 40  
Fax. 0176-184 71



Försäljning/distribution av:  
**LG Värmepumpar & Luftkonditionering**  
Traktorgatan 2, 745 37 Enköping  
Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97  
info@kinnan.se / www.kinnan.se