

SVERIGEPUMPEN PRIMO Z



Perfekt för
fritidshuset

Effektiv året
runt



Primo Z med underhållsvärme

Sverigepumpen Primo Z passar perfekt i den mindre villan, fritidshuset eller garaget. **Innedelen är mycket kompakt** med en bredd av endast 779 mm.

Att hålla fritidshuset frostfritt är enkelt med hjälp av funktionen **underhållsvärme**, du väljer mellan +8° C och +15° C. **Wifi är inbyggt** och i appen får du åtkomst till, och kan enkelt kontrollera, alla fjärrstyrningsfunktioner. Även på distans.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-25° C

Värmedrift ned till
-25° C

8-15° C
underhållsvärme

Perfekt för
fritidshus

WIFI

Styr och övervaka
värmepumpen
via app

Aerowings

För exakt justering
av luftflödet



AEROWINGS



SVERIGEPUMPEN PRIMO 25/35 Z

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

			PRIMO 25 Z	PRIMO 35 Z
Maximal Kapacitet			5,30 kW	6,70 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85-5,30)	4,00 (0,85-6,70)
VärmeKapacitet/COP vid -7	Max	kW/COP	3,40/2,54	4,05/2,19
VärmeKapacitet/COP - 15	Max	kW/COP	2,70/2,16	3,60/2,11
VärmeKapacitet/COP - 20	Max	kW/COP	2,10/1,91	3,00/1,88
SCOP	Nominell	Energiklass	4,3 (A+)	4,3 (A+)
SEER	Nominell	Energiklass	6,7 (A++)	6,5 (A++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,730	0,980
Årlig elförbrukning	Värme	kWh	912	1172
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,50 (0,85-4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,54	0,94
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	133	191
Spänning		V	230	230
Kabel till innedel			4-ledare	4-ledare
Elanslutning			inne/utedel	inne/utedel
Lämplig Säkring		A	10	10
Startström		A	3.40	4.50
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R32, 670g	R32, 670g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	10	10
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m ³ /h	708	768
Ljudnivå (innedel)	Värmedrift (Hi/Lo)	dB(A)	40/20	43/20
	Kyldrift (Hi/Lo)	dB(A)	39/21	42/21
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	47	50
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	290/779/209	290/779/209
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622/824/299	622/824/299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24
	Kyldrift Min/Max	°C	+16/+43	+16/+43
Nettovikt innedel		kg	8	8
Nettovikt utedel		kg	33	33

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare