



# SVERIGEPUMPEN SUPER Z BLUE FIN\*

## Blue Fin

Längre livslängd  
och bättre  
ekonomi



ENDAST HOS  
OSS!



-25°C

Effektiv vid  
utetemperatur  
ned till -25°C

WIFI

Styr och övervaka  
värmepumpen  
via app

nanoe™ X  
mkIII

Marknadens bästa  
luftrening

BlueFin

Förlänger livslängden  
på kondensorn med  
upp till tre gånger

5,3

SCOP

## Maxad kapacitet och avancerad luftrening i toppmodern design

Detta är en av de bästa värmepumparna på marknaden. Den unika **Blue Fin**-beläggningen på kondensorn förlänger livslängden på denna med upp till tre gånger. WiFi-styrning är standard, desstom renar den luften via det avancerade **nanoe-X mark III-luftreningssystemet**. Aerowings ser till att luften sprids optimalt i hela rummet och kaminfunktionen hjälper till att sprida varm luft från t.ex en kamin eller öppen spis. **Super Z** är sannerligen en värmepump som är perfekt för vårt nordiska klimat.

Välj mellan vit & grafitgrå innedel

Super Z innehåller det miljövänligare & mer energieffektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.



# SVERIGEPUMPEN SUPER 25/35 Z

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			Super 25 Z	Super 35 Z (Har ej BlueFin)
Maximal Kapacitet			7,50 kW	7,90 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,85-7,50)	4,20 (0,85-7,90)
VärmeKapacitet vid -7	Nominell	kW	5,00	5,12
COP vid -7			2,58	2,56
VärmeKapacitet vid -15	Nominell	kW	4,78	5,00
COP vid -15			2,54	2,53
VärmeKapacitet vid -20		kW	4,20	4,30
COP vid -20			2,40	2,36
VärmeKapacitet vid -25		kW	3,60	3,70
COP vid -25			2,22	2,20
SCOP	Nominell	Energiklass	5,30 (A+++)	5,30 (A+++)
SEER	Nominell	Energiklass	8,80 (A+++)	8,60 (A+++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,57 (0,17 - 2,16)	0,84 (0,17 - 2,25)
Årlig energiförbrukning	Värme	kWh	845	1057
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,60)	3,50 (0,85 - 4,60)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,46 (0,17 - 0,83)	0,80 (0,17 - 1,20)
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	99	142
Spänning			V	230
Lämplig Säkring			A	10
Rördimension			vätska - gas	1/4" - 3/8"
Min rörlängd			m	3
Max rörlängd			m	20
Max höjdskillnad			m	10
Köldmedia, mängd			R32, 1060g	R32, 1060g
Förfylld utedel för			m	7,5
Efterfyllning			g/m	10
Luftflöde (inne)			Värme/kyla (Max)	m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (innedel)			Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)
			Kylldrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)
Ljudnivå (utedel)			Värme - Kyla (Hi/Lo)	dB(A)
Dimensioner Innedel			H x B x D	mm
Dimensioner Utedel			H x B x D	mm
Driftsområde			Värmedrift Min/Max	°C
			Kylldrift Min/Max	°C
Nettovikt innedel			kg	11
Nettovikt utedel			kg	34

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se  
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare